

Tube PMMA Extrudé - Type ALTUGLAS

Ø en mm	Ep. en mm	Ø en mm	Ep. en mm	Ø en mm	Ep. en mm	Ø en mm	Ep. en mm
7/5	1	30/24	3	70/60	5	134/126	4
8/4	2	30/26	2	70/62	4	134/128	3
10/6	2	32/24	4	70/64	3	150/140	5
10/7	1,5	32/26	3	70/66	2	150/142	4
10/8	1	32/28	2	76/66	5	150/144	3
12/6	3	34/28	3	76/68	4	160/150	5
12/8	2	34/30	2	76/70	3	160/152	4
12/10	1	36/30	3	80/70	5	160/154	3
13/9	2	36/32	2	80/72	4	170/160	5
13/10	1,5	38/32	3	80/74	3	170/162	4
14/8	3	40/30	5	80/76	2	170/164	3
14/10	2	40/32	4	90/80	5	180/170	5
15/9	3	40/34	3	90/82	4	180/172	4
15/10	2,5	40/36	2	90/84	3	180/174	3
15/11	2	44/34	5	90/86	2	185/175	5
16/12	2	44/36	4	100/90	5	185/177	4
18/12	3	44/38	3	100/92	4	185/179	3
18/14	2	45/39	3	100/94	3	200/190	5
20/14	3	50/40	5	100/96	2	200/192	4
20/16	2	50/42	4	110/100	5	200/194	3
22/16	3	50/44	3	110/102	4	220/210	5
22/18	2	50/46	2	110/104	3	220/212	4
24/18	3	56/48	4	120/110	5	220/214	3
24/20	2	56/50	3	120/112	4	240/230	5
25/19	3	60/50	5	120/114	3	240/232	4
25/21	2	60/52	4	125/115	5	240/234	3
26/20	3	60/54	3	125/117	4	250/240	5
26/22	2	60/56	2	125/119	3	250/242	4
28/22	3	64/54	5	130/120	5	250/244	3
28/24	2	64/56	4	130/122	4	300/288	6
30/20	5	64/58	3	130/124	3	300/290	5
30/22	4	64/60	2	134/124	5	300/292	4

Longueur standard: < Ø 40x36 = 2050 mm et > Ø 40x36 = 2000 mm

Densité: 1,19 - Classement feu: M4

Utilisation: PLV - Agencement - Carter - Décoration - Luminaire - Industrie

Aspect: Transparent brillant, légère trace d'extrusion - Livraison avec film de protection PE

Existe aussi en Diffusant Blanc et Satiné

Tarifs - Autres diamètres - Autres couleurs, CONSULTEZ NOUS